

Scheda tecnica

Marzo 2013

SOLO PER USO PROFESSIONALE



J5510V

Trasparente all'acqua P910-5510

<i>Prodotto</i>	<i>Descrizione</i>
P910-5510	Trasparente all'acqua
P210-8861	Catalizzatore per P910-5510
P980-2552	Diluente per P910-5510

Descrizione del prodotto

P910-5510 è un innovativo trasparente a base acqua, specifico per applicazioni su basi opache **Aquabase® Plus**, che unisce la facilità d'uso a un eccellente aspetto finale. Ideale per la carrozzeria che desidera ridurre al minimo le emissioni di COV senza rinunciare ad un risultato di qualità.

Supporti e preparazione

Applicare P910-5510 su basi opache Aquabase Plus.



MISCELAZIONE A PESO

Si consiglia **sempre** la miscelazione a peso. NON tarare la bilancia dopo la pesata del trasparente. Dopo l'aggiunta del catalizzatore mescolare accuratamente e tarare la bilancia. Aggiungere il diluente e miscelare nuovamente.

Pronto all'uso (lt)	Peso P910-5510	Peso P210-8861	Dopo l'aggiunta del catalizzatore TARARE LA BILANCIA	Peso P980-2552	
Volume	2	1		1,6	1,8
0.10 L	41.7	62.5		33.4	37.6
0.20 L	83.4	125.0		66.7	75.1
0.25 L	104.3	156.3		83.4	93.9
0.33 L	137.7	205.7		110.1	123.8
0.50 L	208.5	312.5		166.8	187.7
0.75 L	312.8	468.8		250.2	281.5
1.00 L	417	625		334	375
1.50 L	626	938		500	563
2.00 L	834	1250		667	750
2.50 L	1043	1563	834	939	

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: www.nexaautocolor.com



2004/42/IIIB
(d) (420) 420

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronta all'uso è pari a 420g/litro.

Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 420g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

Nota: La combinazione di questo prodotto con P565-554, P100-2020, P565-7210 o P565-7220 produrrà un film di verniciatura con caratteristiche speciali in base alla direttiva UE.

In queste specifiche combinazioni: Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53

Nexa Autocolor® and Aquabase® sono marchi registrati di PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. Tutti i diritti riservati

