Produktdatablad

September 2006

INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

W1310

Anti-graffitiadditiv P273-400

Produkt	*Beskrivelse*
P273-400	*Anti-graffitiadditiv*
P488-	*Turbo Plus tonefarger / tette farger*
P210-820	*Turbo Plus ekstra langsom MS-herder*
P210-821	*Turbo Plus langsom MS-herder*
P210-822	*Turbo Plus medium MS-herder*

Produktbeskrivelse

P273-400 Anti-graffitiadditiv er beregnet på å tilsettes Turbo Plus topplakker. Anti-graffitiadditiv endrer Turbo Plus topplakkens overflateegenskaper slik at det blir meget enkelt å fjerne graffiti, og dermed forlenge bilens levetid.





Product Data Sheet

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, med enerett.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Prosess

	HVLP og konvensjonell påføring
	Standardprosess
	Turbo Plus (P488-) 3 deler Turbo Plus MS-herder 1 del Anti-graffitiadditiv 1 del
	**Potlife ved 20 °C:** 4-6 timer Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk.
	16-18 sek. DIN4 (20-22 sek. BSB4) ved 20 °C
	1,4-1,8 mm 3,3-4,3 bar (50-65 psi)
	1,0-1,4 mm Luftkappetrykk: 0,675 bar (Maks. 10 psi)
	2-3 enkeltlag 40-50 µm
	10 minutter mellom lagene
	**Lufttørking (20 °C):** Støvtørr 20-30 min Håndteringstørr 6 timer Overlakkering 6 timer Gjennomtørr 16 timer **Ovnstørking ved en metalltemperatur på:** 40 °C: 90 min. 50 °C: 1 time 60 °C: 30 min. 70 °C: 20 min. Gjennomtørr når den er avkjølt

Product Data Sheet

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, med enerett.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Generelle prosessnoter

INFORMASJON OM PÅFØRINGSUTSTYR

HVLP

Den best egnede HVLP-pistolen for påføring av CT-produkter er et trykkmatingssystem.

Luftkappetrykk: Maks. 0,675 bar (10 psi)
Sprøytetrykk: Maks. 0,3-1,0 bar (5-15 psi)
Hvis det brukes lange slanger, skal fargetrykket økes.

FJERNING AV GRAFFITI

Graffiti på overflater som er behandlet med Turbo Plus tilsatt P273-400 anti-graffitiadditiv, vaskes av med såpevann. Ellers kan man bruke nitrocellulose (Belco) tynnere.

REPARASJONSPROSESS

Når man omlakkerer overflater med Turbo Plus tilsatt P273-400 anti-graffitiadditiv, er det viktig å sikre at overflaten er grundig klargjort før omlakkeringen. I motsatt fall kan det oppstå manglende vedheft for den nye lakken.
Slip overflaten grundig med P240-P320 rondellskiver, og tørk av. Påfør 2 lag transparent bindelag P565-755 før topplakken påføres.

Product Data Sheet

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, med enerett.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

Product Data Sheet

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, med enerett.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.