

Produktdatablad

April 2007



INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

H5980V

SPU2007A vannfortynnbar epoksyprimer Penselpåføring

Produkt	Beskrivelse
SPU2007A	Vannfortynnbar epoksyprimer
SPA2007B	Vannfortynnbar epoksyprimer-aktivator

Produktbeskrivelse

SPU2007A kan brukes som en del av en prosess for å reparere panelkanter som påvirkes av korrosjon i mindre omfang. Prosessen beskrevet nedenfor må følges etter bruk av **Nexa Autocolor** korrosjonssealer, SPH6001.

Vannfortynnbar epoksyprimer SPU2007A selges som en del av et sett:
Nexa Autocolor PKIT-1000

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Produktdatablad

RETNINGSLINJER FOR PROSESSEN

	For informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsanbefalinger, se produktets sikkerhetsdatablad.
	Påfør på korrosjonssealer og metallunderlag.
	Hell SPA2007B-aktivatoren i beholderen med SPU2007A vannfortynnbar epoksyprimer til aktivatorbeholderen er helt tom. Rør godt om. Produktet er nå klart til bruk. MÅ IKKE ristes.
	Påfør 1-2 lag SPU2007A med pensel, slik at det dekker helt og filmen er glatt. Avluft 5-10 minutter mellom lagene ved 20 °C.
	Tørkemuligheter: 1. Lufttørring i ca. 4 timer ved 20 °C 2. Lufttørring over natten 3. Ovnstørring i 30 minutter ved 60 °C Fortsett deretter med en Nexa Autocolor 2K akrylprimer.

VOC-INFORMASJON

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.c) i bruksklar form er maks. 540 g/l VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 540 g/l.

Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:

<http://www.nexaautocolor.com>

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **2K**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

Produkt-datablad

