

# Produktdatablad

Desember 2006



INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT  
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

## K0200V

### Tørrpoleringsystem

| Produkt   | Beskrivelse                 |
|-----------|-----------------------------|
| P971-3000 | Tørrpoleringsmiddel         |
| P971-3010 | Startsett                   |
| P971-3011 | Bakplate                    |
| P971-3012 | Slipesvamp                  |
| P971-3013 | Avsluttende poleringssvamp  |
| P971-3014 | Avsluttende klut            |
| P971-3015 | Poleringssvamp med lammeull |

#### Produktbeskrivelse

Dette poleringssystemet fra **Nexa Autocolor** er et enkelt og brukervennlig system som fjerner slipemerker, smuss og virvelmerker på lakkfilmens overflate. Ved bruk av et enkelt poleringsmiddel og en enkel 3-trinns prosess, kan du oppnå et raskt og flott resultat.

Produktene kan fås enkeltvis eller som startsett.

Startsett P971-3010 består av: P971-3000 tørrpoleringsmiddel, P971-3011 bakplate, P971-3012 slipesvamp, P971-3013 avsluttende poleringssvamp og P971-3014 avsluttende klut.

**Innovative reparasjonsløsninger**

**DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.**

Produktdatablad

## KLARGJØRING AV POLERINGSSVAMPER



Svampene må klargjøres før bruk første gang.

Dette gjøres på følgende måte:

- Hell 5 ml poleringsmiddel på svampen
- Arbeid poleringsmiddelet langsomt inn i svampen
- Gjenta prosessen til svampen er mettet

## PÅFØRING



### Når skal man polere

Etter gjennomtørkingstidene som anbefales i det relevante tekniske databladet.

La bilen avkjøles og den nye lakkfilmen gjennomherdes.

F.eks. må 2K lufttørkes i ca. 16 timer.

Etter en fullstendig ovnstørkingssyklus tar det ca. 1 time fra bilen tas ut av ovnen til bilen er helt avkjølt.

Polering er generelt lettere hvis det utføres innen 48 timer etter gjennomtørkingstidene.

## PROSESS

### TRINN 1

Klargjør området som skal poleres ved å slipe med P1500 slipepapir eller finere. Bruk deretter 3M Trizact eller Mirka Abralon P2000. Mirka Abralon 4000 anbefales for mørkere farger. Man kan også bruke slipeblokken 3M eller Mirka og rosetter (våt) til evt. sliping.

### TRINN 2

Hell poleringsmiddel på slipesvampen. Poler til alle papirmerker er fjernet.

### TRINN 3

Hell poleringsmiddel på den avsluttende poleringssvampen. Poler til overflaten er blank og uten virvelmerker.

Merk: Den avsluttende kluten brukes til å fjerne overskytende poleringsmiddel på lakkoverflaten.

## RETNINGSLINJER FOR PROSESSEN

Bruk maks. 1200 o/min for å forhindre overoppheting av panelet, spesielt ved polering av HS-produkter.  
Etter bruk må alle døråpninger og kanter på motor/bagasjerom rengjøres med en ren og fuktig klut.  
Etter bruk må lammeullsvampen oppbevares i en pose med glidelås.  
Alle svamper må oppbevares på et rent og tørt sted.  
Bruk P971-3014 avsluttende klut til å fjerne fine merker.  
Unngå å polere i direkte sollys.  
Eldre lakkoverflater må rengjøres med en egnet Nexa Autocolor forrengjører før evt. polering.  
Nylakkerte overflater må tørkes av med en fuktig klut før polering.

### VOC-INFORMASJON

Dette produktet hører ikke inn under EU-direktiv 2004/42, og er derfor ikke klassifisert i noen VOC-produktkategori. Produktet kan derfor brukes av profesjonelle bilreparatører.

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:  
<http://www.nexaautocolor.com>

### For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia  
Midtager 29  
2605 Brøndby  
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66  
Faks: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries.  
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes.  
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Produkt datablad



**Innovative reparasjonsløsninger**