2008-03-06

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

E0700V

Aquabase® Plus Płyn do mycia P980-8212

PRODUKT	OPIS
P980-8212	Aquabase® Plus Płyn do mycia

OPIS PRODUKTU

Płyn do mycia **Aquabase® Plus P980-8212** został opracowany w celu ułatwienia mycia wyposażenia używanego do mieszania i aplikacji produktów wodorozcieńczalnych **Nexa Autocolor.** Usuwa on również pozostałości lakieru z zewnętrznych części pistoletu.

UŻYCIE

Dokładnie umyj pistolet używając Płynu do mycia **Aquabase® Plus P980-8212**, a następnie wytrzyj czystą ściereczką.

Zaleca się mycie wyposażenia bezpośrednio po jego użyciu, aby uniknąć zaschniętych, trudnych do usunięcia resztek, które mogą obniżyć efektywność pistoletu lub innego wyposażenia.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zużyty preparat **P980-8212**, oraz odpad powstały po myciu wyposażenia, powinien zostać zutylizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W żadnym wypadku nie należy wylewać odpadów do ścieków, chyba, że za pisemnym pozwoleniem uprawnionych władz.

Karta Techniczna Produktu

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB. a) wynosi maksymalnie 850g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż. 850g/litr.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.
Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

NEXA AUTOCOLOR
PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Karta Techniczna Produktu

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych