2008-03-06

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW**

Karta Techniczna Produktu

# E1400V

# Aquabase® Plus Zmywacz wstępny P980-8252

| PRODUKT | OPIS |
|---|---|
| P980-8252 | Aquabase® Plus Zmywacz wstępny |

## OPIS PRODUKTU

Zmywacz wstępny P980-8252 Aquabase® Plus został opracowany do usuwania zanieczyszczeń z podłoża, powstałych w wyniku przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Nie używanie P980-8252 lub złe przygotowanie podłoża może spowodować powstanie defektów powłoki.

## UŻYCIE

Rozprowadź równomiernie **P980-8252** używając atomizera, a następnie wytrzyj podłoże czystą ściereczką do sucha.

**P980-8252** można nakładać samą ściereczką. W takiej sytuacji należy użyć czystej ściereczki do nałożenia zmywacza, a następnie innej czystej ściereczki do usunięcia zanieczyszczeń.

**P980-8252** zamarznie, jeśli zostanie wystawiony na niskie temperatury.

Przechowywać w temperaturze powyżej 4°C

## POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zużyty preparat **P980-8252** powinien zostać zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.a) wynosi maksymalnie 200 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż. 200 g/litr.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**
Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Karta Techniczna Produktu

*Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych*