

2008-03-06

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO
ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

J3300V

1K Dodatek - Antysilikon do 2K P273-1086

PRODUKT	OPIS
P273-1086	1K Dodatek – Antysilikon do 2K
P190-xxxx	2K Lakiery bezbarwne Nexa Autocolor
P471-	2K Kolory o połysku bezpośrednim Nexa Autocolor

OPIS PRODUKTU

P273-1086 to produkt przeznaczony do zapobiegania efektowi rybiego oczka, które są wynikiem zanieczyszczenia powietrza w lakierni przez silikon, woski i tłuszcze. Produkt ten wolno stosować jedynie z lakierami bezbarwnymi **2K** i jednowarstwowymi kolorami **2K** o połysku bezpośrednim.

Uwaga! P273-1086 nie wolno stosować w podkładach i kolorach bazowych **2K**.

PROCES

Jeżeli w pierwszej warstwie lakieru pojawią się rybne oczka, dodaj 5-10 gramów **P273-1086** na litr gotowej mieszanki produktu i nałóż drugą warstwę w zwykły sposób.

UWAGA: Nie wolno dodawać więcej niż 5-10 gram preparatu na litr gotowej mieszanki.

Karta Techniczna Produktu

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Ten produkt nie podlega restrykcjom prawa w zakresie ograniczenia emisji Lotnych Związków Organicznych. W związku z powyższym, nie jest wymagana klasyfikacja emisji LZO dla tego produktu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

