Data aktualizacji: 2013-05-20

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

E0300V

Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Karta Techniczna

Pasta do matowania na bazie wody P562-106

PRODUKT	OPIS
P562-106	**Pasta do matowania na bazie wody**
P850-14	Zmywacz spirytusowy
P850-1402	Zmywacz spirytusowy
P980-9010	Aquabase® Zmywacz wstępny

OPIS PRODUKTU
P562-106 to pasta do matowania na bazie wody, które pozwala szybko i efektywnie przygotować powierzchnię do lakierowania, szczególnie w przypadku napraw z zastosowaniem procesu cieniowania.

Produkty P562-106 nie zawiera silikonu ani wosku, a ich pozostałości są łatwo zmywalne wodą.

PROCES

	Upewnić się, że cała powierzchnia przeznaczona do renowacji została dokładnie oczyszczona przy pomocy zmywacza wstępnego.
	Nałożyć pastę P562-106 bezpośrednio na włókninę ścierną Scotchbrite™ (Ultrafine Grey lub równoważny). Użyć włókninę i pastę razem z wodą do matowania powierzchni przeznaczonej do renowacji.
	Zmyć pozostałości po matowaniu czystą wodą i wytrzeć dokładnie czystą ściereczką. **Uwaga!** Pozostałości pasty mogą spowodować problem z przyczepnością powłoki.
	Dokładnie przemyć powierzchnię za pomocą zmywacza spirytusowego P850-14/ lub P850-1402 (kolory 2K™) alternatywnie zastosować zmywacz wodny P980-9010 (w przypadku kolorów Aquabase® Plus i Aquabase®) przed aplikacją lakieru.
	Aplikować lakier nawierzchniowy Nexa Autocolor zgodnie ze wskazówkami odpowiedniej karty technicznej

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty bezpieczeństwa), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Produkty nie zostały objęte Dyrektywą EU 2004/42 i w związku z tym nie zostały sklasyfikowane, jako produkty zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Bezwzględnie zapoznaj się z kartą charakterystyki chemicznej produktu. Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku. Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: www.nexaautocolor.com

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.nexaautocolor.com

Karta Techniczna

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych