

Boletim técnico do produto

Março 2012



Guia de Lixagem Aerossol P166-100

<i>Produto</i>	<i>Descrição</i>
P166-100	Guia de Lixagem em Aerossol

Descrição do produto

O P166-100 é um guia de lixagem, de cor preta, em aerossol, ideal para facilitar a lixagem dos Primários 2K.



Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/e) nas condições de pronto a aplicar é 840 g/l de COV.

O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 840 g/l.

Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto "pronto a usar" pode ser inferior ao especificado pela directiva da UE.

Processo

	<p>Pronto a aplicar.</p> <p><u>Nota:</u> agitar muito bem a embalagem (aprox. 2 minutos) até que as esferas se façam ouvir.</p>
	<p>Aplicar o Guia de Lixagem logo que o primário comece a secar.</p> <p>Distância de aplicação: 20 a 25 cm.</p>



Processo



Aplicar a pulverizar sobre a superfície com primário.



Após o tempo de secagem (endurecimento) do primário, lixar a seco ou a húmido.



Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos. Não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.

Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em: www.pt.nexaautocolor.com/pt

Para mais informação, contactar:
Nexa Autocolor®
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
Espania Tel:+34 93 565 03 25