

Boletim técnico do produto

Março 2012



Produtos de limpeza P273-901 e P850-1402

<i>Produto</i>	<i>Descrição</i>
P273-901	Solução de Limpeza
P850-1402	Desengordurante Lento

Descrição do produto

A preparação é um passo crucial para obter bons resultados finais.

A Solução de Limpeza P273-901 permite a remoção de óleo, gordura, sujidade em geral, polish e cera de superfícies pintadas.

O Desengordurante Lento P850-1402 serve para desengordurar o substrato antes da aplicação da tinta.

Substrato

A Solução de Limpeza P273-901 pode ser aplicada sobre:

- aço nú
- alumínio nú.

Não usar sobre superfícies galvanizadas ou outras que contenham zinco.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)



Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/a) nas condições de pronto a aplicar é 850 g/l de COV.

O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 850 g/l.

Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto "pronto a usar" pode ser inferior ao especificado pela directiva da UE.



Processo

	<p>MISTURA NORMAL</p> <p>P273-901 1 parte Água 4 partes</p>	<p>MISTURA FORTE</p> <p>P273-901 1 parte Água 1 parte</p> <p>Utilizar a relação de mistura normal para situações de sujidade ou contaminação normal, e a relação de mistura forte para situações de muita sujidade ou contaminação grave.</p>
	<p>Solução de Limpeza P273-901:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar com uma trincha, esponja ou pano. 2. Deixar ficar sobre a superfície durante alguns minutos. 3. Remover com muita água limpa. 4. Deixar secar o veículo. 5. Remover resíduos com Desengordurante Lento P850-1402 aplicando com um pano e retirando com outro pano. <p>Nota: Se a superfície a limpar estiver muito suja ou contaminada, limpar com uma trincha de pelo rijo. Para remover resíduos de polish com silicone, lixar a húmido (usando em vez de água simples, água + Solução de Limpeza P273-901 na relação de 9 para 1, respectivamente) com lixa P400 ou mais fina, ou no caso de acabamento P600 ou mais fina.</p>	



Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos. Não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida. Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em: www.pt.nexaautocolor.com/pt

Para mais informação, contactar:
Nexa Autocolor®
 PPG Ibérica Sales & Services Refinish
 Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
 08191 Rubi (Barcelona)
 España Tel: + 34 93 565 03 25