

Boletim técnico do produto

Março 2012



E1400V

Pré-limpeza Aquabase Plus P980-8252

<i>Produto</i>	<i>Descrição</i>
P980-8252	Pré-limpeza Aquabase Plus

Descrição do produto

Pré-limpeza Aquabase Plus é uma solução especialmente concebida para eliminar os sais solúveis e resíduos produzidos durante a lixagem do substrato antes da aplicação da base fosca.

É desaconselhada a aplicação das bases foscas aquosas – Aquabase Plus, sem que tenha sido efectuada a limpeza do substrato com a Pré-limpeza Aquabase Plus, dado que tal acção poderá levar ao surgimento de defeitos no filme de tinta.

Igualmente, é desaconselhada a aplicação do Aquabase Plus em substratos com uma preparação deficiente, pois tal situação produzirá resultados pobres em termos de acabamento.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/a) nas condições de pronto a aplicar é 200 g/l de COV.

O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 200 g/l.

Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto “pronto a usar” pode ser inferior ao especificado pela directiva da UE.

Processo

	<p>A aplicação da Pré-limpeza Aquabase Plus deverá sempre ser efectuada com um pano para aplicar e outro pano limpo para remover os contaminantes.</p> <p>Deverá ser evitado o excesso de aplicação de Pré-limpeza Aquabase Plus substrato demasiado molhado. Os contaminantes deverão ser imediatamente removidos, deixando a superfície efectivamente seca.</p> <p>NÃO deixar a Pré-limpeza Aquabase Plus secar no substrato.</p>
	<p>A Pré-limpeza Aquabase Plus congelará se for exposta a temperaturas abaixo de zero.</p> <p>A temperatura mínima de armazenamento é 4 °C.</p>
RESÍDUOS	<p>A Pré-limpeza Aquabase Plus P980-8252 deverá ser eliminada de acordo com a legislação.</p>



Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos. Não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.

Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em: www.pt.nexaautocolor.com/pt

Para mais informação, contactar:
Nexa Autocolor®
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
Espania Tel: +34 93 565 03 25