

# Boletim técnico do produto

Março 2012



## Produtos de limpeza P273-901 e P850-1402

<i>Produto</i>	<i>Descrição</i>
P273-901	Solução de Limpeza
P850-1402	Desengordurante Lento

### Descrição do produto

A preparação é um passo crucial para obter bons resultados finais.

A Solução de Limpeza P273-901 permite a remoção de óleo, gordura, sujidade em geral, polish e cera de superfícies pintadas.

O Desengordurante Lento P850-1402 serve para desengordurar o substrato antes da aplicação da tinta.

### Substrato

A Solução de Limpeza P273-901 pode ser aplicada sobre:

- aço nú
- alumínio nú.

Não usar sobre superfícies galvanizadas ou outras que contenham zinco.

### Compostos Orgânicos Voláteis (COV)



Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/a) nas condições de pronto a aplicar é 850 g/l de COV.

O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 850 g/l.

Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto "pronto a usar" pode ser inferior ao especificado pela directiva da UE.



## Processo

	<p><b>MISTURA NORMAL</b></p>	<p><b>MISTURA FORTE</b></p>
	<p>P273-901      1 parte                  Água            4 partes</p>	<p>P273-901      1 parte                  Água            1 parte</p>
	<p>Utilizar a relação de mistura normal para situações de sujidade ou contaminação normal, e a relação de mistura forte para situações de muita sujidade ou contaminação grave.</p>	
	<p>Solução de Limpeza P273-901:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicar com uma trincha, esponja ou pano.</li> <li>2. Deixar ficar sobre a superfície durante alguns minutos.</li> <li>3. Remover com muita água limpa.</li> <li>4. Deixar secar o veículo.</li> <li>5. Remover resíduos com <b>Desengordurante Lento P850-1402</b> aplicando com um pano e retirando com outro pano.</li> </ol> <p>Nota: Se a superfície a limpar estiver muito suja ou contaminada, limpar com uma trincha de pelo rijo. Para remover resíduos de polish com silicone, lixar a húmido (usando em vez de água simples, água + <b>Solução de Limpeza P273-901</b> na relação de 9 para 1, respectivamente) com lixa P400 ou mais fina, ou no caso de acabamento P600 ou mais fina.</p>	



**Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos.** Não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.

Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em: [www.pt.nexaautocolor.com/pt](http://www.pt.nexaautocolor.com/pt)

Para mais informação, contactar:

**Nexa Autocolor®**

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería s/n • Montcada i Reixac, Barcelona

Tel.: 935 61 10 00 • Fax: +34 935 75 28 28

Product Data Sheet