

2008-04-07

ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUȘ AUTO

# E1300V



Fișă tehnică

## Degresanti P980-251 și P980-9010

Produs	Descriere
P980-251	Degresant pe baza de apa
P980-9010	Degresant Pre-curățitor



### DESCRIEREA PRODUSULUI

**P980-251/P980-9010** au fost formulate pentru îndepărtarea reziduurilor rezultate la slefuirea umeda sau uscata a grundurilor sau vopselelor intermediare înainte de aplicarea vopselei finale. Aceste produse sunt special formulate pentru îndepărtarea sarurilor solubile rezultate în procedeele de slefuire umeda. Dacă nu se utilizează **P980-251/P980-9010**, sau pregătirea este defectuoasă, aceasta poate duce la defecte ale filmului de vopsea.

**P980-251** conține un nivel redus de compuși organici volatili și ca atare reduce în emisiile de solvent din atelierul de vopsitorie.

**P980-9010** este proiectat pentru a asigura timpi de prelucrare reduși.

### PROCESUL

	P980-251	P980-9010
	<p>Produsele pot fi aplicate cu cârpa sau cu recipienti cu pulverizare.</p> <p>În cazul aplicării prin pulverizare, aplicați uniform apoi ștergeți cu o cârpă curată. Aplicare prin pulverizare este procedeul cel mai rapid.</p> <p>Când se folosește aplicarea cu cârpă, utilizați o cârpă curată pentru aplicarea produsului și altă cârpă curată pentru îndepărtarea prin ștergere a contaminărilor.</p>	
	<p><b>P980-251/9010</b> îngheață dacă este supus temperaturii sub zero grade.</p> <p>Păstrați la temperatură de peste 4°C</p>	

## TRATAREA DESEURILOR

Excedentul de P980-251/-9010 trebuie dispus în conformitate cu reglementările locale.

## INFORMAȚII CU PRIVIRE LA COMPUȘII ORGANICI VOLATILI

Valoare limită specificată de UE pentru aceste produse (clasa de produse: IIB. a) în formă utilizabilă este de max. 200g/litru de compuși organici volatili. Conținutul de compuși organici volatili în aceste produse este de max. 200g/l.

## SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe pagina web: <http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/>



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

[nexaautocolorpl@ppg.com](mailto:nexaautocolorpl@ppg.com)

## IMPORTATOR IN ROMANIA

L.C.C. Paints Distribution S.R.L

Blvd. Primaverii 31,

ap.3 Sector 1

7000 Bucuresti

România

Tel: +40 21 231 86 39

Fax: +40 21 231 86 40

[office@lcc.ro](mailto:office@lcc.ro)

<http://www.lcc.ro>

