Техническая информация

Февраль 2018

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

L1200

Product Data Sheet

Материалы для окраски пластика P100-2020 & P565-660/-768/-554

Продукт	*Описание*
P100-2020	Пластификатор
P565-660	Текстурная добавка мелкая
P565-768	Текстурная добавка крупная
P565-554	Матирующая добавка

Описание продукта

Система окраски пластика Nexa Autocolor предоставляет описание процесса ремонта пластиковых деталей *, от очистки и подготовки до текстурирования верхнего покрытия.

Все загрунтованные детали грунтами по пластику могут быть окрашены рекомендованной системой базового покрытия Nexa Autocolor 2K® или Aquabase® Plus. При окраске пластика, 2К однослойные финишные покрытия и прозрачные лаки следует модифицировать с помощью Пластификатора для пластика P100-2020 при соответствующем соотношении смешивания.

Текстурирование верхних слоев может быть достигнуто путем применения специальных добавок: Добавка для мелкой текстуры P565-660 и Добавка для крупной текстуры P565-768 для пластиков.

Дополнительные варианты могут быть получены путем смешивания 2К материалов, 2К Матирующей добавки (P565-554) и любой из текстурных добавок.

*** Примечание: пластики, например PE считаются неокрашиваемыми.**
Некоторые грунты не подходят для использования на очень чувствительных к растворителям подложках, таких как полистирол (PS).
Смотрите соответствующие PDS для получения подробной информации.

Для получения дополнительной информации о текстурировании, придании матовости и пластифицировании соответствующих покрытий см. технический паспорт конкретного продукта.

Innovating Repair Solutions

ТЕКСТУРА



2K P420-линия	1 часть
2K Матирующая добавка, P565-554	1 часть
Текстурная добавка, P565-660/P565-768	1 часть

Для получения готовой смеси добавьте отвердитель и разбавитель

Матовый эффект

2K Матирующая добавка (P565-554) дает возможность получения матовой поверхности. Может использоваться с компонентами P420 -линии и лаками.

Матовые или прозрачные лаковые покрытия

Для уменьшения блеска компонентов линий P420 и прозрачных лаков можно добавить Матирующую добавку (P565-554) следующим образом:



Уровень матовости	P420/P190	P565-554
Полуглянцевый	2	1.5
Полуматовый	2	2
Матовый	2	3

Для получения готовой смеси добавьте отвердитель и разбавитель

Эластичность

Пластификатор (P100-2020) представляет собой добавку для повышения гибкости однослойных финишных покрытий, прозрачных лаков и двухкомпонентных грунтов при окраске пластиковых деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Нет необходимости использовать пластификатор в базовых покрытиях 2K® (P422), или Aquabase® Plus (P989).



	Эластичность	Высокая эластичность*
2K эмали, 2K лаки или 2K грунты	5 частей	2 части
Пластификатор (P100-2020)	1 часть	1 часть

* т.е. PU Спойлер

Для получения готовой смеси добавьте отвердитель и разбавитель

Внимание!	При добавлении P100-2020 увеличивается время сушки.

Product Data Sheet

Innovating Repair Solutions

Продукты только для профессионального использования.

ЛОС ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕС ДЛЯ ЭТИХ ПРОДУКТОВ (КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА: IIB.E) В ГОТОВОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ МАКС. 840 Г/ЛИТР ЛОС.
СОДЕРЖАНИЕ ЛОС В ЭТОМ ПРОДУКТЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ СОСТАВЛЯЕТ МАКС. 840 Г/ЛИТР

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не должны использоваться в целях, отличных от указанных. Информация в этом ТДС основана на современных научных и технических знаниях, и пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер для обеспечения пригодности продукта по назначению.
Информацию о здоровье и безопасности см. в листе данных безопасности, который также доступен в электронном виде: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.

Для получения дополнительной информации:

ООО “ППГ Индастриз»
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.118, к.1,
БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107
Fax: +7-495-213-3107

Product Data Sheet

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry and Ecofast are trademarks of PPG Industries.
Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.