

# Информация по продукту

Январь 2011

Только для профессионального применения



# H0510V

## Полиэфирная напыляемая шпатлёвка P565-2901

Продукт	Описание
P565-2901	Полиэфирная напыляемая шпатлёвка
SHA307	Активатор для напыляемой шпатлёвки
P850-1224	Разбавитель для напыляемой шпатлёвки

### Описание продукта

P565-2901 – 2К напыляемая полиэфирная шпатлёвка светло-серого цвета. Разработана для заполнения неровностей на металлических поверхностях. Особенно хорошо подходит для ремонта больших поверхностей. Обладает простотой нанесения, отличной наполняющей способностью и хорошей вертикальной стабильностью. В применении продукт универсален, может быть нанесён из краскопульта, при необходимости вязкость можно изменить с помощью добавления небольшого количества разбавителя, или при помощи валика на небольших участках.

### Поверхности и подготовка

P565-2901 следует применять поверх:

Хорошо подготовленная и очищенная голая сталь и алюминий.

Для обеспечения качественного результата следует использовать эпоксидный грунт P565-2834 перед нанесением напыляемой шпатлёвки.

Хорошо подготовленный стеклопластик, грунт-наполнитель, заводское и старое ЛКП в хорошем состоянии, устойчивое к воздействию растворителей

### Примечание:

Если оригинальное ЛКП термопластично, его следует удалить, зашлифовав поверхность до голого металла.

Качество подготовки имеет важное значение для получения наилучших результатов при использовании данного продукта.

Рекомендуется использовать следующие градации абразивов: P80-P120

Не наносите напыляемую шпатлёвку P565-2901 на оцинкованную поверхность и протравливающие грунты.



## ИНФОРМАЦИЯ О ЛОС

Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.в) в готовом к использованию виде-макс. 540 г / л ЛОС.

Содержание ЛОС этого продукта в готовом к использованию виде составляет макс. 250 г / литр.

В зависимости от выбранного режима использования фактическая готовность к использованию ЛОС данного продукта может быть ниже этой величины  
указано в директивном коде ЕС.

**Эти продукты предназначены только для профессионального использования** и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь на официальный сайт [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)  
<http://ru.nexaautocolor.com/ru/>

### Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз»  
Россия, 117587, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д.118, к.1,  
БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж  
**Тел: +7-495-213-3107**  
**Факс: +7-495-213-3107**

