

Produktdatablad

Juli 2008

INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

L1200

Topplackering av plastunderlag P100-2020 & P565-660/-768/-554

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P100-2020	Flexibel tillsats för plast
P565-660	Fin strukturbas för plast
P565-768	Grov strukturbas för plast
P565-554	2K-matteringsmedel

Produktbeskrivning

Nexa Autocolors plastlackeringssystem innebär en stegvis process vid lackering av plastunderlag*, från rengöring och förberedning till strukturering och topplackering.

Alla grundlackssystem kan topplackeras direkt med rekommenderad **Nexa Autocolor 2K**, Aquabase™ eller Aquabase™ Plus topplacksystem. Över flexibla plaster bör 2K-topplacker modifieras med P100-2020, flexibel tillsats för plast, med det korrekta blandningsförhållandet.

Strukturering av topplacken kan åstadkommas genom tillsättning av strukturbaser, P565-660, fin strukturbas för plast och P565-768, grov strukturbas för plast. Strukturerade färgformler för stötfångare finns tillgängliga via färgmanualen och på mikrofiche.

Övriga färger kan uppnås genom att blanda 2K-lacker, 2K-matteringsmedel (P565-554) och någon av strukturbaserna.


*Observera: Vissa sorter av PE anses inte kunna lackeras. Vissa primers lämpar sig inte för användning på mycket lösningsmedelskänsliga underlag såsom polystyren (PS).
Se relevanta produktdatablad för mer information.

Innovativa reparationslösningar

DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

Produktdatablad

STRUKTURERING



2K P420-serien
2K matteringsmedel P565-554
Strukturbaser, P565-660/P565-768

P420-serien
1 del
1 del
1 del

Tillsätt sedan härdare och förtunning som vanligt


MATTERING

2K-matteringsmedel (P565-554) ger plastdelar den släta, matta yta som används av vissa biltillverkare. Den kan användas både i 2K P420-seriens topplacker och i 2K-klarlack.

Matterad topp- eller klarlack;

I de fall då formler blandas som resultat av mikrofiche-formler ska dessa aktiveras och förtunnas som vanligt.

I övriga fall kan glansgraden hos 2K P420-seriens färger och 2K-klarlack reduceras genom tillsättning av 2K-matteringsmedel (P565-554) enligt nedan:



Glansgrad
Halvblank
Äggskal
Matt

P420/P190

2
2

P565-554


1,5
2
3

Tillsätt sedan härdare och förtunning som vanligt.

MJUKGÖRNING

Flexibel tillsats för plast (P100-2020) är en mjukgörande tillsats som ökar flexibiliteten hos 2K-topplacker, 2K-klarlack och 2K-underlack vid användning över flexibla plaster.

OBSERVERA: 2K-basecoats (P422), Aquabase™ basecoat (P965) och Aquabase Plus basecoat (P989) behöver inte mjukgöras.



2K, 2K-klarlack eller 2K-underlack
Flexibel tillsats (P100-2020)

Flexibla
5 delar
1 del

Mycket flexibla*
2 delar
1 del

*t.ex. PU-spoilrar

Tillsätt sedan härdare och förtunning som vanligt (se relevant datablad).

OBSERVERA

Tillsättning av P100-2020 till 2K-topplack, 2K-klarlack och 2K-underlack förlänger den normala torktiden.

Innovativa reparationslösningar

DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

VOC-INFORMATION

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.d) i bruksfärdig form är högst 840 g/l. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 840 g/l.

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexautocolor.com>


För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88

Produktdatablad

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken tillhörande PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt. Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

Innovativa reparationslösningar