

Produktdatablad

April 2010



INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

E0100V

Förberedande material 1

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P800-127	Rostborttagare

Produktbeskrivning

P800-127 används för att avlägsna rost från bart stål och bart aluminium omedelbart före lackering.

P800-127 kan också användas på rent, bart stål (efter slipning) för att ge en fosfaterande ytbehandling, vilket maximerar lacksystemets vidhäftning och korrosionsbeständighet.

Spill påverkar inte befintlig lack i gott skick.



Underlag och förberedning

P800-127 bör endast användas på bart stål och bart aluminium.

Används inte på galvaniserade eller andra förzinkade ytor.

Innovating Repair Solutions



PROCESS	
P800-127	
	P580-127 1 del Vatten 2 delar <u>Blanda i ett kärl av plast eller gummi</u>
	Håll rostborttagaren på metallen. Pensla in det i ytan med en pensel med långt handtag. Det kan behövas stålull eller en slipsvamp för plast, t.ex. Scotchbrite, för att arbeta in avrostningsmedlet ordentligt i småhålig metall. Använd endast slipsvampen på aluminium. Låt avrostningsmedlet verka tills all rost har avlägsnats. <u>Låt inte P800-127 torka in – applicera mer om det torkar.</u> Skölj med rent vatten. Torka metallen så snabbt som möjligt för att undvika fläckar.
OM-LACKERING	För maximal hållbarhet bör en Nexa Autocolor etsprimer appliceras direkt på den bara metallen så snart som möjligt.
OBSERVERA	Du bör bära handskar och skyddsglasögon vid användning av denna produkt.

VOC-information

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.d) i bruksfärdig form är högst 850 g/l. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 850g/l. Beroende på valt användnings sätt kan den faktiska bruksfärdiga VOC-halten i denna produkt vara lägre än den som anges i EU-direktivet.

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaatocolor.com>

För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
 Tigervej 37
 4600 Køge
 Danmark
Tel.: + 45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken tillhörande PPG Industries. Copyright © 2010 PPG Industries. Med ensamrätt. Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions