

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONAL MASTER
ENDAST FÖR YRKESBRUK



J4600V

Aerosol 1K Klarlack P190-482

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P190-482	1K Klarlack - Aerosol

Produktbeskrivning





P190-482 är en enkomponentklarlack som torkar snabbt i luft och är lätt att polera. **Aerosol 1K Klarlack** rekommenderas endast för reparation av invändiga ytor.

Produktdatablad



Innovativa reparationslösningar

PROCESS

	Levereras användningsklar i aerosolform. Skaka i 2 minuter före användningen.
	1 enkelt skikt och 2 dubbla skikt
	10 minuter mellan skikten
	Lufttorkning (20 °C) Dammsäker 10-15 minuter Beröringsbar 45-60 minuter Kan användas efter 4 timmar Övermålningsbar 4 timmar Polerbar 2-4 timmar

VOC-information

EU-gränsvärdet för denna produkt (produktkategori IIB.e) i användningsklar form är högst 840 gram VOC per liter.

VOC-halten i denna produkt i användningsklar form är högst 840 gram per liter.

Produkterna är enbart avsedda för yrkesmässig målning av fordonsprodukter och får inte användas för andra ändamål än de avsedda. Upplysningarna i detta tekniska datablad grundar sig på nuvarande vetenskapliga och tekniska kunskaper. Användaren är ansvarig för att alla erforderliga åtgärder vidtas för att säkerställa att produkten lämpar sig för det avsedda ändamålet. Beträffande hälso- och säkerhetsinformation hänvisas till materialsäkerhetsdatabladet, som också kan hämtas från <http://www.nexaautocolor.com>

Ytterligare upplysningar lämnas av:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor och Turbo Plus är varumärken tillhörande PPG Industries.

© © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt.

Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

Produkt-datablad



Innovativa reparationslösningar

DESSA PRODUKTER ÄR ENBART AVSEDDA FÖR YRKESMÄSSIG MÅLNING AV MOTORFORDON.