

# ACRYLON

1.832.4300

## ACRYLSPACHTEL - GELB

**Acrylon** ist ein extra kurzer Einkomponenten-Acrylspachtel.

Das Produkt wird für winzige oder nadelkopfgroße Unregelmäßigkeiten eingesetzt und lässt sich problemlos in feinen Schichten auftragen.

**Acrylon** wird in der Tube angeboten; dadurch wird die Anwendung einfacher und ein versehentliches Eintrocknen oder Vergeuden des Spachtels wird verhindert.

## UNTERGRUND

Spachtel und Füller  
Glasfaser, Gel-coat  
Geschliffene Lackierungen in gutem Zustand.

## VORBEREITUNG

Die Fläche mit (möglichst warmem) Wasser und Reinigungsmittel säubern.  
Mit Papier P320-400 schleifen. Mit Silikonentferner 3500 abwaschen.  
Der Spachtel ist gebrauchsfertig.



## VERARBEITUNG

1-2 dünne Spachtelgänge  
Empfohlene Schichtstärke  
Maximale Schichtstärke

100-200 Mikron  
250-300 Mikron



## TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG  
Abdunstzeit zwischen den einzelnen Schichten


20-30 Minuten 20°C



## SCHLEIFEN

NASS P800-1000  
TROCKEN P400-500





## AUFTRAGBARE LACKE

Alle Lacke des Sortiments MaxMeyer Car Refinish.



## TECHNISCHE DATEN

Gebinde

180-Gramm-Tube

Lagerung

kühl und trocken, fern von Wärmequellen



## HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.  
Siehe Sicherheitsdatenblatt Nr. 162.