

AD 2341

1.977.2341

ANTISILIKON-ADDITIV

AD 2341 ist ein Additiv, das immer dann einzusetzen ist, wenn die zu lackierende Fläche oder die Arbeitsgeräte und die Umwelt Silikonspuren enthalten, die während des Auftragens den Lack abrutschen lassen.

VORBEREITUNG

Wird den Lacken DURALIT CAR, DURALIT ABF, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, MAXILACK, EXTRALACK MS, MAXICLEAR HS, HS Clear 420, UHS Clear 250 in einer Menge von 0.5-2% zugesetzt.

Wichtig:

AD2341 nie Füllern und Primern zusetzen.
Die empfohlene Zusatzmenge nicht überschreiten.

VERARBEITUNG

Den mit Additiv versetzten Lack in leichten Spritzgängen auftragen, sodaß er nicht abrutscht. In besonders schwierigen Fällen den Lack gut austrocknen lassen, schleifen, sorgfältig mit Antisilikontferner 3500 reinigen und erneut spritzen.



TECHNISCHE DATEN

Gebinde 0.5 l
Lagerung kühl und trocken, fern von Wärmequellen



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.
Siehe Sicherheitsdatenblatt Nr. 406.

