

AD 1201

1.975.1201

BEISPRITZADDITIV

AD 1201 ist ein Einkomponentenprodukt, spezifisch für die Beispritzarbeiten mit MAXICAR HS Basislacken.

Bei den hellen, aluminiumreichen Farben senkt dieses Additiv die starke Deckwirkung des Lackes und weicht die Spritznebel auf; dadurch ergibt sich ein einheitlicheres Spritzergebnis.

AD 1201 ist gebrauchsfertig.

VORBEREITUNG

Vor dem Gebrauch gut aufrühren.

MAXICAR HS in der Pistole verdünnt.	1000
AD 1201	1000
POT LIFE	unbegrenzt



VERARBEITUNG

Den Metallic-Lack Maxicar HS 100% verdünnen und auftragen.
Das Additiv AD 1201 zu dem verdünnten Lack in der Pistole geben (1:1) und ausspritzen.

TROCKNUNG

Abdunstzeit vor dem Auftragen des Klarlacks

20-30 Minuten

TECHNISCHE DATEN

Gebinde 1 l
Lagerung kühl und trocken, fern von Wärmequellen



HYGIENE - UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.
Siehe Sicherheitsdatenblatt Nr. 403.

