

# STUCCO NITRO

# 1.835.3300-3301

## ΓΚΡΙ (3300) - ΚΟΚΚΙΝΟΣ (3301)

Προϊόν ενός συστατικού με βάση νιτροσυνθετική ρητίνη. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, στεγνώνει πολύ γρήγορα και παρουσιάζει χαμηλή απορροφητικότητα. Χρησιμοποιείται σαν διορθωτικός στόκος για μικρές ατέλειες σε προϋπάρχουσες βαφές.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Escorhos - Maxifull  
Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριμμένες.

Σημαντικό:

Δεν ενδείκνυται η άμεση εφαρμογή του σε γυμνή λαμαρίνα.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίβουμε με γυαλόχαρτο P320-400.  
Πλένουμε με υγρό καθαρισμού 3500.  
Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2-3 λείες και λεπτές στρώσεις  
Συνιστόμενο πάχος φιλμ  
Μέγιστο πάχος φιλμ

100-200 micron  
250-300 micron



Σημαντικό:


Γιά να επιταχυνθεί η ξήρανση εφαρμόζουμε πολλές λείες και λεπτές στρώσεις αντί μίας με μεγάλο πάχος φιλμ.

## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  
Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής  
Τριβή

5-10 λεπτά  
έπειτα από 1-3 ώρες





## ΤΡΙΨΙΜΟ

ΥΓΡΗ	P600-800
ΞΗΡΑ	P360-400

## ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Δέχεται όλα τα χρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 kg.
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.