

STARFLEX FIBER

1.838.2307

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΥΑΛΟΡΗΤΙΝΗ

Ο **Starflex Fiber** είναι ένας πολυεστερικός στόκος σπάτουλας ενισχυμένος με υαλορητίνη. Ιδιαίτερα ανθεκτικός και με πολύ καλή πρόσφυση ο **Starflex Fiber** είναι ιδιαίτερα γεμιστικός και χρησιμοποιείται στις ενώσεις, ή σε μεγάλες ζημιές.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κοινή Λαμαρίνα
Υαλορητίνη, gel-coat
Χυτοσίδηρος


Σημαντικό:

Δεν εφαρμόζεται πάνω σε Escorhos, θερμοπλαστικά βερνίκια ή ευαίσθητα στους διαλύτες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις στοκάρουμε εντός των ορίων του μπαλώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό. Τρίψτε την λαμαρίνα με γυαλόχαρτο P60. Καθαρίστε με υγρό καθαρισμού 3500.

	ΒΑΡΟΣ
STARFLEX FIBER	1000
ΣΛΗΡΥΝΤΗΣ	20
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	9-10'



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 2303 σωληνάριο gr 30

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1-2 λείες και λεπτές στρώσεις
Θεωρητική Καλυπτικότητα

μερικά χιλιοστά




ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Αναμονή
Μπορεί να τριφτεί ξηρά

20-30 λεπτά
μετά από 1 ώρα





ΤΡΙΨΙΜΟ

ΞΗΡΟ

P60-80

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Όλοι οι στόκοι, τα αστάρια και τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αποθήκευση
Συσκευασία

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
πιατέλα kg 1



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν για επαγγελματική χρήση μόνο
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.