

ACRYLON

1.832.4300

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ - ΚΙΤΡΙΝΟΣ

Ο **Acrylon** είναι ακρυλικός στόκος ενός συστατικού.

Χρησιμοποιείται για καλύψει μικρές ατέλειες. Είναι εύκολος στη χρήση και εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις.

Διατίθεται σε συσκευασία σωληναρίου ώστε να διευκολύνεται η χρήση του και να αποφεύγονται ζημιές και η σπατάλη του προϊόντος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στόκοι και υποστρώματα

Υαλορητίνες

Πλαστικά τμήματα

Παλαιές βαφές καλά τριμμένες και σε καλή κατάσταση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίβουμε με γυαλόχαρτο P320-400.

Πλένουμε με υγρό καθαρισμού 3500.

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1-2 λείες και λεπτές στρώσεις

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

Μέγιστο πάχος φιλμ

100-200 micron

250-300 micron



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής

20-30 λεπτά 20° C.


ΤΡΙΨΙΜΟ

ΥΓΡΗ

P800-1000

ΞΗΡΑ

P400-500



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Δέχεται όλα τα χρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

σωληνάριο 180 gr.

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.