

# SOFTPLUS

# 1.834.1800- 1.834.1900

## ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ο **Soft Plus** είναι πολυεστερικός στόκος σπάτουλας υψηλής ποιότητας, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την ευκολία εφαρμογής του και το ταχύτατο στέγνωμα.

Ο **Soft Plus** εφαρμόζεται εύκολα, δεν τρέχει από την σπάτουλα και τρίβεται γρήγορα.

Χάρη στη λεπτή και ισοζυγισμένη κοκκώδη δομή του δεν αφήνει κενά και είναι κατάλληλος τόσο για μικρές επιδιορθώσεις όσο και για μεγάλα μπαλώματα.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κοινή λαμαρίνα, τριμμένη και καθαρισμένη.

Υαλορητίνες και gel coat τριμμένες..

Παλιές βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες (εκτός των θερμοπλαστικών).

### Σημαντικό:

Δεν εφαρμόζεται πάνω σε Escorhos, θερμοπλαστικά βερνίκια ή ευαίσθητα στους διαλύτες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις στοκάρουμε εντός των ορίων του μπαλώματος.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρισμός της επιφάνειας με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό.

Τρίψιμο της παλαιότερης βαφής με γυαλόχαρτο P60.

Καθαρισμός με υγρό καθαρισμού 3500.



	ΒΑΡΟΣ
SOFT PLUS	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	20
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	4-7 λεπτά



### Σημαντικό:


Την χειμερινή περίοδο για ευκολότερο στέγνωμα η αναλογία κατάλυσης αυξάνεται στο 3%. Ανακατέψτε καλά τον καταλύτη μέχρι να εξαφανιστεί το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.  
Μην υπερβάλλετε στη χρήση του καταλύτη για να αποφύγετε το ξεθώριασμα του χρώματος.

## ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2303 σωληνάριο των 30gr για πιατέλα

2400 σωληνάριο των 45 gr για φιάλη



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ένα ή περισσότερα χέρια  
Συνιστόμενο πάχος φιλμ  
Μέγιστο πάχος φιλμ

200-800 micron  
1000 micron



## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  
Διάλειμμα μεταξύ χεριών  
Ξηρά τριβή  
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ  
υψηλής συχνότητας  
μεσαίας συχνότητας

	στους 10°C	στους 20°C
	10 λεπτά	8 λεπτά
	κατόπιν 25 λεπτών	κατόπιν 15 λεπτών

10 λεπτά  
5 λεπτά



## ΤΡΙΨΙΜΟ

ΞΗΡΑ ΤΡΙΒΗ  
Όταν χρησιμοποιείται σε επιδιορθώσεις με MS FILLER 4:1  
αρχικά με  
δεύτερη φάση με  
γύρω περιοχή με

P 80  
P 120 + P 220  
P 320 - 400

## ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Δέχεται όλα τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

πιατέλα 1 Kg	κωδικός 1.834.1800 (με καταλύτη)
πιατέλα 1,5 Kg	κωδικός 1.834.1800 (με καταλύτη)
φιάλη 1,5 Kg	κωδικός 1.834.1900

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.