


PLASTOMAX

1.858.3300

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Ο **Plastomax** είναι πολυεστερικός στόκος πιστολιού με μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

Ο **Plastomax** χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση σοβαρών ζημιών.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυεστερικοί στόκοι τριμμένοι με P80-120

Απλή λαμαρίνα τριμμένη με P80-120 (εκτός γαλβανισμένη λαμαρίνα)

Υαλορητίνη τριμμένη

Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες.


Σημαντικό:

Μην εφαρμόζετε Plastomax πάνω σε Ecorphos ή θερμοπλαστικές βαφές ή βαφές ευαίσθητες στους διαλύτες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίβουμε με P80-120. Πλένουμε με υγρό καθαρισμού 3500.

	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
PLASTOMAX	1000	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	25	20
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	50-100	40-80
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ - DIN4, 20°C	25-45"	
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	30 λεπτά	



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	1.952.4202	ειδικός για Plastomax
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	1.935.1201	ειδικός για πολυεστερικούς στόκους πιστολιού

Σημαντικό:

Χρησιμοποιείστε μόνο το ειδικό διαλυτικό 1201. Η χρήση ενός διαλυτικού νίτρου μπορεί να δημιουργήσει ελαττώματα κατά το στέγνωμα.

