

# AD 2341

# 1.975.2341

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Το **AD 2341** χρησιμοποιείται όταν η επιφάνεια ή ο εξοπλισμός φέρουν ίχνη σιλικόνης που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την εφαρμογή του χρώματος.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Προστίθεται στα DURALIT CAR, DURALIT ABF, BILUX, MAXILACK, MAXICLEAR HS, PREMIUM UHS DURALIT, HS CLEAR 420, UHS CLEAR 250, HP CLEAR στην αναλογία του 0.5-2%

### Σημαντικό:

Δεν προσθέτουμε ποτέ AD2341 σε υποστρώματα και αστάρια.  
Μην υπερβαίνετε τις προτεινόμενες αναλογίες.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε πιά δύσκολες περιπτώσεις αφού στεγνώσει το χρώμα, τρίψτε, καθαρίστε προσεκτικά με υγρό καθαρισμού 3500 και ξαναεφαρμόστε το προϊόν.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία 0.5 λίτρα  
Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

