


AD 1208 PLAST

1.975.1208

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

Το **AD 1208 PLAST** είναι προϊόν με βάση ελαστικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προϊόντα βαφής σε περίπτωση που απαιτείται βαφή των πλαστικών τμημάτων των αυτοκινήτων (προφυλακτήρες, σπόιλερ κ.λ.π).

Το **AD 1208 PLAST** μπορεί να αναμιχθεί με υποστρώματα δύο συστατικών, με χρώματα και ακρυλικά βερνίκια (εκτός MaxiCar).



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλαστικά και εύκαμπτα μέρη των αυτοκινήτων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προσθέτουμε στα ακόλουθα υποστρώματα και χρώματα δύο συστατικών σε αναλογία 10-30% ανάλογα με την ελαστικότητα του πλαστικού.

TopFiller HS	Duralit Car
MS Filler 4:1	MaxiClear HS New
BlitzSealer New	Premium UHS Duralit
TintFiller	Maxidriver MS
HS Clear 420	

Σημαντικό:

Δεν προστίθεται ποτέ σε χρώμα MaxiCar HS.



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

Η κατάλυση και η διάλυση αναφέρεται στις τεχνικές οδηγίες των αντίστοιχων υποστρωμάτων και χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Ο τρόπος εφαρμογής εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος πριν την ανάμιξη

ΞΗΡΑΝΣΗ

Η προσθήκη ελαστικοποιητή επιβραδύνει σημαντικά το στέγνωμα των υποστρωμάτων και των βερνικιών.

Με προσθήκη ελαστικοποιητή σε αναλογία 30 % στο υπόστρωμα και στο χρώμα επιβραδύνεται η ξήρανση περίπου 30-40 λεπτά





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	0.500 λίτρα
Αποθήκευση	σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητας



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.