

ANTIROMBO SOTTOSCOCCA

4.061.0061/0062

ΜΑΥΡΗ - ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ (0061) - ΠΙΝΕΛΟΥ (0062)

Το **antirombo sottoscocca** είναι προστατευτικό υλικό ενός συστατικού.

Παρουσιάζει υψηλές αντισκωριακές ιδιότητες.

Δεν περιέχει πίσσα.

Ψεκάζεται με κατάλληλο πιστόλι ή εφαρμόζεται με πινέλο για την επιδιόρθωση τμημάτων κάτω από τις πόρτες, τις ρόδες, το σασί για το εσωτερικό των καπώ και πορτ-παγκάζ, σπóιλερ κ.α.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γυμνή λαμρίνα

Όλα τα υποστρώματα και τα χρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Ανακινείστε καλά το δοχείο.

Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε διαλυτικό 1535 ή 1205 χωρίς αρωματικά σε αναλογία 2-3%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ - 4.061.0061

Τυπος αερογράφου

Πίεση

Απόσταση από την επιφάνεια

Χέρια εφαρμογής

Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

ΠΙΝΕΛΟΥ - 4.061.0062

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

με αναρρόφηση

4-5 atm

25-30 cm

1-2

5 λεπτά

300-500 micron

300-500 micron



ΞΗΡΑΝΣΗ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ελεύθερο σκόνης


μερική ξήρανση

ολική ξήρανση

30-45 λεπτά

5-6 ώρες

24 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία ψεκαζόμενη, κωδ. 4.061.0061: 1 και 4 λίτρα
πινέλου, κωδ. 4.061.0062: 4 λίτρα
Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
Θεωρητική καλυπτικότητα 4.0 mg/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 100 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.