

# MAXIBODY

# 1.061.0074

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ - ΜΑΥΡΟ

Το **Maxibody** είναι προϊόν, επαναβαφόμενο, ενός συστατικού. Αποτελείται από συγκολλητικές συνθετικές ουσίες και καουτσούκ.

Το **Maxibody** προσφέρει άριστη αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.

Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στη βενζίνη και τα λάδια.

Το **Maxibody** περιέχει μόλυβδο, πίσσα, αμίαντο ή χλωριούχους υδρογιοανάνθρακες.

Χρησιμοποιείται για την επιδιόρθωση των τμημάτων κάτω από τις πόρτες και τα πλαϊνά, κάτω από τις ρόδες, των σασί, για το εσωτερικό των καπώ, των πορτ-παγκάζ και των σπύιλερ.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γυμνή λαμαρίνα

Καινούργια ανταλλακτικά

Όλα τα χρώματα και τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish

Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το προϊόν έτοιμο προς χρήση αφού ανακινηθεί καλά

Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε διαλυτικό νίτρου 1535 ή 1205 χωρίς αρωματικά

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τύπος αερογράφου

με αναρρόφηση

Πίεση

4-5 atm

Απόσταση από την επιφάνεια

25-30 cm

Χέρια εφαρμογής

1-2

Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής

5 λεπτά

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

300-500 micron

Σημαντικό:

Όσο πιο υψηλή είναι η πίεση τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα.



## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ελεύθερο σκόνης

μερική ξήρανση

ολική ξήρανση

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ


30 λεπτά

1 ώρα

24 ώρες

30 λεπτά στους 60°C





## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Είναι δυνατή μετά από 5-6 ώρες από τη ξήρανση έως και 4 ημέρες μετά.  
Το Maxibody δέχεται όλα τα χρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 λίτρο
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.