

ADDITIVO TEXTURIZZANTE

1.975.5400/5401

ΨΙΛΟ ΣΑΓΡΕ (T400) - ΧΟΝΤΡΟ ΣΑΓΡΕ (T401)

Το **Additivo Texturizzante** χρησιμοποιείται για να δώσει σαγρέ όψη στην επιφάνεια. Χρησιμοποιείται με χρώματα Maxicar HS, Duralit Car, Duralit ABF και με βερνίκια Maxiclear HS New και Superlack MS.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

		Χρώμα	Καταλύτης	Additivo textur.	Διαλυτικό
BILUX		cc 1000	-	150-300	1000-1300
DURALIT CAR		cc 1000	500	300-500	300-450
PREMIUM UHS DURALIT		cc 1000	500	300-500	300-450
DURALIT ABF	κατ. 3222	cc 1000	1000	300-500	100-300
DURALIT ABF	κατ. 3266	cc 1000	500	300-500	400-700
MAXICAR HS		cc 1000	-	300-500	1000-1200



ΧΡΗΣΗ

Το εφαρμόζουμε με πιστόλι για υποστρώματα (μπεκ 1,6-1,8 mm).

Για την εφαρμογή χρησιμοποιήστε τις τεχνικές οδηγίες του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε. Η αναλογία κατάλυσης αφορά μόνο το βασικό συστατικό (χρώμα ή βερνίκι) και όχι το additivo texturizzante.

Για βαφές διπλής αναμιγνύεται ή στο χρώμα (MaxiCar HS) ή στο βερνίκι (Maxiclear HS, Superlack MS, Maxilack, HS Clear 420, HP Clear).

Δεν πρέπει να αναμιχθεί και στα δύο.

Το additivo texturizzante περιορίζει την καλυπτικότητα του χρώματος και τείνει να μεταβάλλει ελαφρώς την απόχρωση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

1 λίτρο

Αποθήκευση

σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητας



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

