

# MAXIFIX

# 1.975.1200

## ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Το **Maxifix** είναι άχρωμο βερνίκι ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για επιδιορθώσεις μεταλλικών διπλής.

Το **Maxifix** χρησιμοποιείται για να καλύψει πιθανές ατέλειες του υποστρώματος κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και να καθαρίσει την άχνα του χρώματος που μπορεί να δημιουργηθεί κατά τον ψεκασμό.

Το **Maxifix** είναι έτοιμο προς χρήση.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλα τα υποστρώματα και τα χρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.  
Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες ξηρά με P320-400 ή Ψιλό Scotch Brite

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Μονώνουμε την επιφάνεια που έχει υποστεί ζημιά με υπόστρωμα δύο συστατικών της σειράς MaxMeyer Car Refinish.

Τρίβουμε με ψιλό Scotch Brite.

Καθαρίζουμε την επιφάνεια με υγρό καθαρισμού 3500 και σκουπίζουμε με ένα πανί.

Εφαρμόζουμε ένα χέρι Maxifix στην περιοχή που πρόκειται να επιδιορθωθεί υπερβαίνοντας ελαφρώς τα όρια της ώστε να περιοριστεί η άχνα του χρώματος.

Μετά από 5-10 λεπτά εφαρμόζουμε το χρώμα Maxicar HS προσέχοντας να περιοριστεί η άχνα στην περιοχή που έχει εφαρμοστεί το Maxifix.

Περιμένουμε 30 λεπτά πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προσέχοντας να καλύψει όλη την περιοχή που έχει εφαρμοστεί το Maxifix.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση του ειδικού διαλυτικού σβησίματος 5405

## ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Δέχεται τα βερνίκια Maxiclear HS New, HS Clear 420, Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 λίτρου
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

