

# ACRYLON

1.832.4300

## MASILLA ACRÍLICA - AMARILLO

**Acrylon** es una masilla acrílica extra rápida, monocomponente.

Se utiliza para corregir pequeñas imperfecciones y tiene una excelente aplicabilidad en capas finas

**Acrylon** se suministra envasado en tubos para facilitar su empleo y evitar el ressecamiento accidental del producto.

## SOPORTE

Masillas y fondos  
Vitroresina y gel-coat  
Viejos pintados bien conservados y lijados

## PREPARACIÓN

Lavar la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente.  
Lijar los viejos pintados con P320-P400. Limpiar con antisilicónas MaxMeyer 3500  
El producto se presenta listo al uso.



## APLICACIÓN

1-2 pasadas finas  
Espesor aconsejado  
Espesor máximo

100-200 micras  
250-300 micras



## SECADO

AL AIRE  
Intervalo entre pasadas


20-30 minutos



## LIJADO

EN HÚMEDO            P800-1000  
EN SECO                P400-500





## REPINTADO

Toda la gama de esmaltes MaxMeyer Car Refinish.



## DATOS TÉCNICOS

Envasado	tubos de 180 gr.
Almacenaje	en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor



## NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto para uso exclusivo de profesionales.  
Consultar la ficha de seguridad del producto.