


MAXOLOID NEGRO OPACO 4.225.9238

ESMALTE NITROSINTÉTICO 2K

Maxoloid es un esmalte nitrosintético de secado rápido.
Si se usa combinado con su catalizador, puede aplicarse directamente sobre la chapa.



SOPORTES

Chapa desengrasada sin calamina.

PREPARACIÓN

Limpiar perfectamente el soporte.

	VOLUMEN
MAXOLOID NEGRO OPACO	1000
CATALIZADOR	1000
VISCOSIDAD - DIN4, 20°C	15"
POT LIFE	24 h



CATALIZADOR

4.955.2079

Específico para Maxoloid negro opaco

Importante :

Se aconseja usar Maxoloid negro opaco en superficies que deban quedar expuestas a la intemperie. Si el producto se aplica sobre un imprimación, no utilizar el catalizador específico y diluir con diluyente nitro 1.921.3205.

APLICACIÓN

Equipo

Tradicional

Boquilla pistola de gravedad

1.4-1.6 mm

Presión a la pistola Bars


3-4




Número de manos

2-3

Espesor aconsejado

30-40 micras





SECADO

AL AIRE (en función del espesor y de la temperatura ambiente):

Intervalo entre las manos

5-10 minutos

Al Polvo

5-10 minutos

Endurecimiento

12-16 horas



DATOS TÉCNICOS

Envasado 0.750 l. 3 l. 20 l.

Almacenaje en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor.

Rendimiento teórico 5.7 mq/l de mezcla lista al uso, espesor 30 micras.



NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto para uso exclusivo de profesionales.

Consultar la ficha de seguridad del producto.