

STOPPER 2307

1.838.2307

MASILLA POLIESTER CON FIBRE DE VIDRIO

Stopper 2307 es una masilla poliéster a espátula reforzada con fibra de vidrio. Tiene unas excelentes propiedades de adherencia y se utiliza para fuertes rellenos en Carrocería.

SOPORTE

Chapa de hierro
Fibra de vidrio, gel coat
Hierro fundido


Important: No aplicar en Ecophos, pinturas termoplásticas o pinturas sensibles al ataque de disolventes.
En estas pinturas, eliminar toda la pintura antigua y enmasillar sólo dentro de los límites de la zona a reparar.

PREPARACIÓN

Limpiar la superficie con agua (preferiblemente templada) y detergente. Lijar el metal con papel P60. Limpiar con Desengrasante antisiliconas 3600.



	PESO
STOPPER 2307	1000
CATALIZADOR	20
VIDA MEZCLA	9-10'



CATALIZADOR

2303 tubo de 30 gr.

APLICACIÓN


Una o más pasadas
Espesor aplicable algunos milímetros



SECADO

SECADO AL AIRE
Evaporación entre capas 20-30 minutos
Lijado en seco después de 1 hora





LIJADO

SECO

P60-80

REPINTADO CON

Cualquier masilla, imprimación y aparejo de la línea MaxMeyer Car Refinish



DATOS TÉCNICOS

Envasado

bote de un 1 kilo

Almacenaje

Almacenar en un sitio fresco y seco lejos del calor

INFORMACIÓN VOC

El valor límite UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en mezcla listo al uso es 250 g/litros de VOC.

El contenido en VOC de este producto en mezcla listo al uso es como máximo 250g/litro. Dependiendo del modo de uso elegido, el VOC real de la mezcla listo al uso puede ser inferior al especificado por el código de la Directiva UE.



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

