

Coagulante AQUAMAX

1.975.3000

AGENTE COAGULANTE EN POLVO

AquaMax Coagulant es un agente coagulante en polvo para el tratamiento del agua derivada de los residuos del pintado del AquaMax y del lavado del equipo (aerógrafos, espátulas, etc), utilizados en la línea AquaMax.

La adición de este producto en el residuo separa la parte sólida de la líquida y posibilita la reutilización de la parte líquida para posteriores lavados de pistolas

USO

El proceso siguiente es para el lavado de 20 litros de agua utilizada.

Añadir 400 gr. de coagulante, (corresponde a 4 *paletas del producto)a 20L.de agua de residuo. Agitar durante algunos minutos para disolver el producto y dejarlo reposar durante 20 minutos.

Remover brevemente hasta que las partículas sólidas se coagulen, dejar reposar hasta que se forme un sedimento en el fondo del contenedor.

En el caso de que el agua obtenida no fuese suficientemente clara, añadir 2 paletas (200gr.) más de coagulante y repetir el proceso.

Filtrar utilizando un filtro de 4000 mallas (100 micras).

El líquido que se obtiene puede ser utilizado para el lavado del equipo

NOTA: La cantidad necesaria de coagulante para un proceso óptimo está en función de la concentración del residuo en el agua. En el caso de que el agua no estuviera muy sucia, se puede reducir la concentración del coagulante hasta 100 - 200 gramos (en 20 litros de agua)

UNA EXCESIVA CANTIDAD DE COAGULANTE REDUCE LA EFICACIA DEL MISMO, POR TANTO DEBE RESPETARSE LA CANTIDAD RECOMENDADA

* la paleta de dosificar está incluida en el envase


DATOS TÉCNICOS

Envase	2,5 Kg.
Almacenaje	en un lugar fresco, lejos de fuentes de calor

INFORMACIÓN VOC

Este producto no tiene limitaciones de VOC.





TRATAMIENTO RESIDUOS

El proceso de coagulación debería efectuarse lejos del área de pintura.

La posición en lo que concierne al uso de coagulantes y la eliminación de estos materiales, es como se indica a continuación. Esta es la posición de acuerdo al CEPE y firmado por todas las grandes compañías de pintura.

"En el caso de las pinturas base agua, es posible usar coagulantes para tratar los residuos líquidos. Generalmente, cualquier residuo generado por coagulación debería considerarse residuo controlado, y como tal poderse manipular mediante un transporte autorizado. El líquido obtenido durante el proceso podría usarse nuevamente para limpieza (p.ej. limpiezas de pistolas y otros equipos). Bajo ninguna circunstancia se debe echar el producto líquido en un sistema público de alcantarillado sin autorización expresa de la autoridad nacional o local."



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

