

AD 2341

1.975.2341

ADITIVO ANTISILICONA

AD 2341 es un aditivo utilizable cuando el soporte a pintar, o el equipo a utilizar, y/o el ambiente señalan trazes de siliconas, causando cráteres al aplicar el esmalte

PREPARACIÓN

Se añade a DURALIT CAR, DURALIT ABF, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, Clear 0500, MS Clear 0440, HS Clear 0200, UHS CLEAR 0330, UHS DURALIT EXTRA y HP Clear en la proporción del **0.5-2% en volúmen**.

Importante:

No adicionar nunca el AD2341 a los aparejos e imprimaciones
No superar la adición recomendada

USO

Aplicar el esmalte con adición en manos ligeras hasta eliminar los cráteres
En los casos más difíciles, secar bien el esmalte, lijarlo, limpiarlo minuciosamente con diluyente antisiliconas 3600 y repintar



DATOS TÉCNICOS

Envasado 0.5 l
Almacenaje en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica sales&Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España.
Tel: + 34 93 565 03 25



Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

