


# AD 1208 PLAST

# 1.975.1208

## ADITIVO PARA APLICACIONES SOBRE PLÁSTICOS

**AD 1208 PLAST** es un producto a base de resinas elastómeras con efecto plastificante. Se usa para las aplicaciones sobre soportes plásticos, flexibles y semirígidos.

**AD 1208 PLAST** se puede mezclar en toda la gama de productos 2K y acabados.



## SOPORTE

Partes de plástico, flexible o semi-rígido.

## PREPARACIÓN

Añadir un 10-30% a los fondos, esmaltes y barnices 2K en función del grado de flexibilidad del material:

HS Filler 3011

MS Filler 4020

Filler 0310

MS Filler 4206

Filler 0205

Filler 8700/8900

HS Clear 420

HS Clear 0200

MS Clear 0440

UHS Clear 0330

Duralit Car

Premium UHS Duralit

UHS Duralit Extra



Importante:

No añadir nunca a la base MaxiCar HS

## CATALIZADORES-DILUYENTES

Catalizar y diluir los fondos, esmaltes y barnices con adición de plastificante según lo indicado en las correspondientes fichas técnicas.


## APLICACIÓN

La aplicación no varía con respecto al producto sin aditivo. Diríjase a las fichas técnicas para más información.

## SECADO

La adición de AD 1208 PLAST retrasa notablemente el secado de los productos. Un 30% de aditivo retrasa el secado entre un 30-40%.





## DATOS TÉCNICOS

Envasado	0.500 l
Almacenaje	en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

## INFORMACIÓN VOC

El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.e) listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l. dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.



## SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son solo para el pintado profesional** de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.

La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales&Service Refinish  
Ctra. Gracia- Manresa Km.19,2  
08191 Rubi ( Barcelona)

España  
Tel: +34 93 565 03 25.

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

