

ADITIVO 2370

1.975.2370

ADITIVO ACELERANTE

Aditivo 2370 es un producto a base de aditivos especiales, que se usa para acelerar el endurecimiento de los acabados 2K Duralit Car, Duralit ABF, Premium UHS Duralit, MS Clear 0440 y Clear 0500,
Aditivo 2370 permite reducir el tiempo de secado cerca de 1/3.

PREPARACIÓN

	DURALIT CAR UHS DURALIT	DURALIT ABF	BARNICES S. 360
ACABADOS Aditivo 2370	1000 cc 5-10 cc	1000 cc 2.5-5 cc	1000 cc 5-10 cc
VIDA MEZCLA	60'	60'	60'

Importante:


El uso del AD 2370 provoca una ligera absorción del brillo, que puede ser eliminada puliendo con pasta abrasiva AUTOSAND y polish MAXIGLASS / MAXIGLASS PROF.

USO

Después de mezclar el AD2370 con el esmalte o barniz, catalizar y diluir tal y como se recomienda en las correspondientes fichas técnicas.

No utilizar en proporción superior al 1%.

No usar en combinación con el catalizador Extrarápido 8000 y Superrápido 9000. No se recomienda usar Aditivo 2370 con DURALIT EXTRA UHS o BARNICES UHS 0330, 0350.



DATOS TÉCNICOS

Envasado 0.250 l
Almacenaje en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales&Services Refinish
Ctra. Gracia- Manresa Km 19.2.
08191 Rubi (Barcelona)
España.
Tel: +34 93 565 03 25



Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS