

# AQUAMAX PRECLEANER 1.931.4501

## DESENGRASANTE AL AGUA

**AquaMax Precleaner 4501** es un producto base agua idóneo para eliminar grasa, aceite, silicona, cera, suciedad y otros contaminantes de pintura antigua, metal, plásticos y otros sustratos pintables.

## USO

Limpiar cuidadosamente el soporte con un paño abundantemente empapado de **Aquamax Precleaner 4501**. Cuando la superficie esté totalmente mojada, secar bien con un paño limpio y seco.

Se aconseja desengrasar pieza por pieza, en lugar de superficies amplias.

Nota:

Se aconseja usar Scotch Brite ultra Fino empapado de desengrasante antisilicónico en :

- Cambios de color donde no se requiere lijar completamente siempre es posible usar un promotor de adherencia (Filler 0310 / ClearSealer 0204)
- en el pintado de partes internas de las piezas de recambio
- en la preparación de los interiores

## DATOS TÉCNICOS

Envasado 5 l  
Almacenaje Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

## INFORMACIÓN VOC

El valor límite en la UE para este producto (categoría producto :IIB.a) listo al uso es máximo 200g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 200g./l.

## SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son solo para el pintado profesional** de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

MaxMeyer and the MaxMeyer logo  are trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. All rights reserved.

PPG Ibérica Sales&Services Refinish  
Ctra. Gracia- Manresa Km. 19,2  
08191 Rubi ( Barcelona)  
España.  
Tel: + 34 93 565 03 25

