

# MAT 5


# 1.977.55002

## BASE MATIZANTE

**MAT 3** es una pasta matizante basada en resina acrílica y que se usa para reducir el nivel de brillo en los acabados bajo VOC de MaxMeyer.

## PREPARACIÓN

Para lograr un aspecto regular en la superficie el soporte deberá estar preparado en uniformidad sin áreas con grandes absorciones.



## RATIO DE MEZCLA EN VOLUMEN

	UHS Duralit Extra	Mat 5 UHS	Catalizador UHS	Diluyente Aditivo UHS
Acabado Mate	1,5 volumen	3 volumen	1 volumen	1 volumen
Acabado Satinado	2 volumen	2,5 volumen	1 volumen	1 volumen



	Barniz UHS 0350	Mat 5 UHS	Catalizador UHS	Diluyente UHS
Acabado Mate	3 volumen	4 volumen	1,5 volumen	1,5 volumen
Acabado Satinado	3 volumen	2 volumen	1,5 volumen	1 volumen

Para conseguir un nivel homogéneo de opacidad con UHS Duralit Extra, se recomienda dejar evaporar o secar al aire de 30 - 60 minutos antes de secar al horno.

## CATALIZADORES - DILUYENTES

Ver la ficha técnica para información importante de los acabados.





## APLICACIÓN


La Aplicación es la misma que en los acabados de brillo completo.  
Para más información ver las fichas técnicas.

**Importante :**

La opacidad de los productos mezclados con Mat 5 disminuye en proporción a la cantidad de agente matizante añadido.

Los siguientes factores influyen en el nivel de brillo final:

1. Composición : a mayor cantidad de resina en el acabado más alto brillo
2. Secado: secado al horno provoca más brillo que secado al aire
3. Acabado existente: más absorción de la superficie puede provocar menor brillo
4. Espesor: a mayor alto espesor de pintura más alto brillo.



## DATOS TÉCNICOS

Envasado 1 l  
Almacenaje Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

## INFORMACIÓN VOC

El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.e) listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l. Dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.



## SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son solo para el pintado profesional**


de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.

La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España  
Tel : +34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

<http://www.ppg.com/Maxmeyer MSDS>

MaxMeyer and the MaxMeyer logo  are trademarks of PPG Industries. © 2006 PPG Industries. All rights reserved.

