PLASTICS STOPPER 1400

1.834.1400

Update: juin 2010

126V

PLASTICS STOPPER

Plastics Stopper 1400 est un mastic polyester flexible. Ce mastic conient à la réparation de petits dégâts et rayures dans des plastiques.
Plastics Stopper 1400 peut facilement être appliqué au couteau, a des temps de séchage courts et donne un très bon accrochage sur des supports rigides ainsi que flexibles.
Plastics Stopper 1400 a un bon accrochage sur les maces de choc les impacts de pierre, dont les parties en plastique sont souvent exposées.

SUPPORTS

Des plastiques propres et nues, poncées avec Scotch-Brite™ et soigneusement nettoyées avec un agent de nettoyage pour plastiques 1.931.3660 (voir PDS 499V).

PREPARATION

Poncer avec le papier abrasif correct et traiter les zones voisines avec du Scotch-Brite. Soigneusement nettoyer avec un agent de nettoyage pour plastiques.

	Poids
PLASTICS STOPPER 1400 HARDENER	100 1,5 – 2,0% sur poids
DUREE DE VIE EN POT	5 – 12 min. à 20˚C

IMPORTANT: En hiver le rapport de mélange doit être augmenté de 3% pour améliorer les temps de séchage. Mélanger le durcisseur jusqu'à ce que la couleur rouge caractéristique disparaisse. Ne pas utiliser plus que la quantité indiquée du durcisseur pour éviter décoloration de la finition.

APPLICATION

Une, ou autant de couches nécessaires pour réparer le dégât.

Ces produits sont uniquement destinés à l'emploi professionnel.

SECHAGE



Séchage à l'air	à 10°C	à 20°C
Sec – ponçable	après 30 – 35 min.	après 25 – 30 min.



Ne pas sécher aux IR!

PONÇAGE

PONCER A SEC

première couche	P80
deuxième couche	P120 + P220
Zones voisines	P320 + P360

DONNEES TECHNIQUES

Surpistolable avec les primers pour plastique de la ligne MaxMeyer.

Emballage	1.5 kg boîte	code 1.834.1400/E1.5 (y inclus durcisseur)
Stockage	Sec et frais, à l'écart d'une source de chaleur)	

INFORMATION COV

La valeur d'émission permis par l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.b) sous forme prêt à l'emploi, est d'au maximum 250g/litre COV.
L'émission COV de ce produit prêt à l'emploi est d'au max. 250 g/litre.
Selon le processus de travail le COV réel de ce produit prêt à l'emploi pourrait être inférieure aux spécifications dans le Code Directive UE.

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT APPROPRIE A UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les informations dans ce PDS sont basées à des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur **http://www.maxmeyer.com**

INFORMATION

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

126V

MAXMEYER®, AQUAMAX® and the MAXMEYER logo are registered trademarks of PPG Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted
by PPG Industries Ohio, Inc