




# AD 2341

## 1.975.2341

Update: mai 2010

### ANTISILICONIC ADDITIVE

**AD 2341** est un produit spécialement conçu qui peut être ajouté à une finition afin de prévenir les entassements de silicones.



### PREPARATION

Ajouter à UHS DURALIT® Extra et UHS Clear **0.5 – 2 %**.

**ATTENTION: NE JAMAIS** ajouter aux primers et fillers. Ne PAS dépasser les quantités prescrites.


### MODE D'EMPLOI

Appliquer la peinture avec l'additif en couches minces jusqu'à ce que les silicones aient disparues. Si nécessaire, bien laisser sécher la peinture, poncer et nettoyer la surface avec le Dégraissant Anti-Silicones 3600 avant de recouvrir.



### DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	0.5 litre
Stockage	sec et frais. Eloigné des sources de chaleur.



### INFORMATION COV

Ce produit n'est pas soumis à la législation UE 2004/42 et n'a donc pas de classification COV. Ce produit est uniquement apte à l'usage professionnel dans les entreprises de réparation de carrosserie.

### SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les informations dans ce PDS sont basées à des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur


<http://www.maxmeyer.com>





## INFORMATION

PPG Industries  
[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)



MAXMEYER, AQUAMAX, DURALIT and the MAXMEYER logo are registered trademarks of PPG

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.  
Copyright in the above product numbers that are original is asserted  
by PPG Industries Ohio, Inc



Ces produits sont uniquement destinés à l'emploi professionnel.