



SECHAGE

SECHAGE A L'AIR (en fonction de l'épaisseur et de la température ambiante)

avec le durcisseur 3210

24 heures

avec le durcisseur 3200

18 heures

Remarque importante :

Les applications à des températures inférieures à 15°C et avec une humidité relative supérieure à 85 % nécessitent des temps de séchage plus longs.

REPEINTURE

Possible sans ponçage dans les 18 heures suivant l'application.

FINITIONS

Laques polyuréthanes et acryliques 2K

Laques époxy



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement 2,5 l

Stockage Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur.

Rendement théorique 6,5 - 7,5 m²/l de produit prêt à l'emploi, 50 microns d'épaisseur



SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées.

Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

PPG Industries France

10, rue Fulgence Bienvenüe

92238 Gennevilliers Cedex

France

Tél. : 01 41 47 21 22

Fax : 01 41 47 21 25

Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS.

MaxMeyer et le logo MaxMeyer



sont des marques déposées de PPG Industries.

© 2008 PPG Industries. Tous droits réservés.