

# ADDITIF RACCORD

# 1.975.1201

## ADDITIF RACCORD

L'**Additif raccord** est un produit monocomposant, spécialement étudié pour les opérations de retouches avec les bases mates MaxiCar HS.  
Pour les teintes claires, très riches en aluminium, il contribue à diminuer le pouvoir couvrant de la laque ainsi que le brouillard de pistolage, ce qui rend l'opération de retouche plus facile.  
L'**Additif raccord** est prêt à l'emploi.

## RATIO DE MELANGE

Bien agiter avant utilisation.

MAXICAR HS dilué dans le pistolet 1.975.1201	1 000 1 000
DUREE DE VIE EN POT	illimitée



## MODE D'UTILISATION

Diluer la laque MaxiCar HS à 100%. Appliquer la laque jusqu'à complète couverture.  
Ajouter l'**Additif raccord** à la laque diluée dans le pistolet (1:1) et procéder au raccord.

## SECHAGE

Temps d'évaporation avant l'application du vernis 20-30 minutes

## DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement 1 l  
Stockage conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur



## SECURITE ET MANIPULATION

**Ces produits sont réservés à un usage professionnel** et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées.  
Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.

Pour plus d'informations, contactez :  
**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 Gennevilliers Cedex**  
**France**  
**Tél : 01 41 47 79 95**  
**Fax : 01 41 47 21 25**



Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se référer à la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :  
[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)