

MAXMART

serie 731

SMALTO MARTELLATO

Maxmart è uno smalto monocomponente ad effetto martellato di natura nitrosintetica. E' dotato di elevata rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Trova impiego nel settore artigianato per la verniciatura di scaffalature, mobili metallici ecc.

SUPPORTI

Antiruggini sintetiche o nitro.
Lamiera grezza sgrassata, carteggiata o fosfatata.

Importante :

si sconsiglia l'uso di Maxmart direttamente su lamiera per manufatti esposti all'esterno.

PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.
In presenza di calamina e per ottenere prestazioni migliori, è consigliabile carteggiare.

	VOLUME
MAXMART	1000
DILUENTE	250-300
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	20-25"
POT LIFE	illimitato

Importante :

i residui di smalti martellati possono provocare schivature negli altri prodotti vernicianti. Si consiglia di riservare aree ed attrezzature solo per applicazione di questi smalti.

DILUENTI



1.921.3205 Nitro
1.921.1205 Nitro senza aromatici

APPLICAZIONE

Attrezzatura
Ugello pistola
Pressione bar
Numero di mani
Spessore consigliato

Tradizionale
mm 1.4-1.8
3-4
2-3
30-40 micron





ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani

5-10 minuti

Fuori polvere

5-10 minuti

Maneggiabilità

20-40 minuti

Indurimento

16-24 ore



DATI TECNICI

Confezione

0.750 l. 3 l. 20 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

9.1-11 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 30 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare le schede di sicurezza n. 382.