

# MAXOLOID

## ALLUMINIO PER RUOTE

4.271.0690

### SMALTO ALLUMINIO FIAT 690 - MONOCOMPONENTE

Maxoloid alluminio per ruote è uno smalto nitro modificato con resine alchidiche che offre ottima copertura ed elevata rapidità di essiccazione.

Il prodotto è stato espressamente formulato per il rifacimento di cerchioni.


### SUPPORTI

Fondi nitro e poliuretanici.  
Vecchie verniciature nitrosintetiche.

### PREPARAZIONE

Carteggiare con carta abrasiva fine. Pulire con diluente antisiliconico.

	VOLUME
MAXOLOID ALLUMINIO PER RUOTE	1000
DILUENTE	800-900
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	19-22"
POT LIFE	illimitato



### DILUENTI


1.921.3205 Nitro  
1.921.1205 Nitro senza aromatici

### APPLICAZIONE

Attrezzatura  
Ugello pistola  
Pressione bar  
Numero di mani  
Spessore consigliato

*Tradizionale*  
mm 1.4-1.6  
3-4  
2  
15-25 micron





## ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani

5 minuti

Fuori polvere

5-10 minuti

Manipolabilità

20-40 minuti

Indurimento

6-8 ore



## DATI TECNICI

Confezione

0.750 l. 3 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

9.4 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 40 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza n. 381.

|

|