


MAXOLOID NERO OPACO

4.225.9238

SMALTO NITROSINTETICO 2K

Maxoloid è uno smalto nitrosintetico di rapida essiccazione. Usato in combinazione con il suo catalizzatore, permette di essere applicato direttamente su lamiera.




SUPPORTI

Lamiera sgrassata priva di calamina.

PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.

	VOLUME
MAXOLOID NERO OPACO	1000
CATALIZZATORE	1000
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	15"
POT LIFE	24 h



CATALIZZATORE

4.955.2079 Specifico per Maxoloid nero opaco

Importante :



si sconsiglia l'uso di Maxoloid nero opaco per manufatti che devono essere esposti alle intemperie. Se il prodotto viene applicato sopra una antiruggine non utilizzare il catalizzatore specifico, ma diluire con diluente nitro 1.921.3205.

APPLICAZIONE

Attrezzatura
Ugello pistola
Pressione
Numero di mani
Spessore consigliato

Tradizionale
mm 1.4-1.6
3-4
2-3
30-40 micron





ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani


5-10 minuti

Fuori polvere

5-10 minuti

Indurimento

12-16 ore



DATI TECNICI

Confezione

0.750 l. 3 l. 20 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

5.7 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 30 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza n. 381-4.