

# TRASPARENTE NITRO

4.210.0827

## TRASPARENTE NITRO

Trasparente di natura nitrocellulosica con buona aderenza diretta sui metalli ed elevata durezza.

E' indicato per la protezione di manufatti non soggetti agli agenti atmosferici.

## SUPPORTI

Metallo preventivamente pulito e sgrassato.

## PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.

	VOLUME	PESO
TRASPARENTE NITRO	1000	1000
DILUENTE	800-1000	720-900
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	18-22"	
POT LIFE	illimitato	



## DILUENTI



1.921.3205 Nitro  
1.921.1205 Nitro senza aromatici

## APPLICAZIONE

Attrezzatura  
Ugello pistola  
Pressione bar  
Numero di mani  
Spessore consigliato

Tradizionale  
mm 1.4-1.6  
3-4  
2  
20-30 micron





## ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

intervallo tra le mani

5-10 minuti

fuori polvere


5-10 minuti

maneggiabilità

20-40 minuti

indurimento

16-24 ore



## DATI TECNICI

Confezione

1 l, 4 l, 20 l

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 15 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare le schede di sicurezza n. 355.