

STOPPER 0565

1.839.0565

STUCCO POLIESTERE A SPATOLA

Stopper 0565 è uno stucco poliestere a spatola di alta qualità. È caratterizzato da tempi di essiccazione molto brevi.
È facile da manipolare, non cola dalla spatola e può essere carteggiato rapidamente. Grazie alla sua struttura granulare, **Stopper 0565** è adatto sia per piccoli ritocchi sia per mani dall'alto spessore.

SUPPORTI

Lamiera nuda pulita, sgrassata e carteggiata
Fibra di vetro, gelcoat, carteggiati
Verniciature precedenti in buone condizioni, carteggiate (tranne prodotti termoplastici)

Importante:

Non applicare su Ecophos, p.v. termoplastici o sensibili all'attacco di solventi. Su questi tipi di supporti, nella fase di stuccatura restare entro i bordi della superficie circostante.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e sapone. Carteggiare la vecchia verniciatura con carta abrasiva classe P60. Lavare con lo sgrassatore 3600.



	PESO gr
STOPPER 0565	1000
CATALIZZATORE	20
VITA UTILE	4-7 min.




Importante:

In inverno, portare il rapporto di miscelazione al 3% così da migliorare i tempi di essiccazione.
Miscelarvi bene il catalizzatore fino a quando il caratteristico colore rosso sarà sparito. Attenersi alla quantità di catalizzatore raccomandata: in caso contrario si rischia lo sbiadimento dello smalto.

CATALIZZATORE

SHA305 tubetto da 45 g per barattolo



APPLICAZIONE

Una o più mani
Spessore raccomandato
Spessore massimo

200-800 micron
1000 micron



ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE ALL'ARIA

Intervallo tra le mani
Carteggiabile a secco
ESSICCAZIONE A INFRAROSSI
Onde medie
Onde corte

a 10°C
10 min.
dopo 25 min.

a 20°C
8 min.
dopo 15 min.

10 minuti
5 minuti



CARTEGGIATURA

CARTEGGIATURA A SECCO

Carteggiare lo stucco con P80 seguita da P120, P240/P320


SOVRAVERNICIABILITÀ CON PRIMER

Tutti i primer della serie Car Refinish di MaxMeyer.



DATI TECNICI

Dimensioni confezione Barattolo da 0,750 lt. (1,385 kg) compreso il catalizzatore
Stoccaggio conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore



2004/42/IIIB
(b) (250) 250

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.b) nella forma pronta all'uso è pari a 250g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 250g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES
Via A. De Gasperi 17/19
20020 Lainate (MI)
Tel: 02931792.1
Fax: 02931792.52

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS